

# ÉPANDEUR À COMPOST & FUMIER

Disponible en fin 2020

## PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L'épandeur à fumier/compost est un outil à benne basculante, attelé au tracteur via un triangle d'attelage.

Le débit, réglé par un système de trappe, permet d'épandre entre 20 et 35t/ha.

Le volume de celle-ci est de 0,8m<sup>3</sup>, soit à peu près 500 kg de compost de fumier.

Le poids de l'outil à vide étant de 415 kg, l'ensemble dépasse les 900kg, et nécessite donc un bon tracteur avec contre-poids devant.

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Pour remplir l'épandeur, il faut faire basculer la benne (grâce à deux vérins hydrauliques) et reculer directement dans votre tas de compost/fumier.

L'entraînement de la matière organique est assuré :

- » par des roues de Ø 900mm équipées de chaînes pour une meilleure adhérence.
- » par un tapis constitué d'UPN (une barrette de 2 cm de haut, tous les 8 cm).



## CHANTIER DE RÉALISATION

## PRIX INDICATIF DE L'OUTIL

Difficulté		Durée en formation	Prix en formation ou en résidence HT	Prix en kit prêt à souder HT (hors livraison)	Prix en kit matière brute HT (hors livraison)
Technicité de l'outil	Besoin en matériel spécifique				
		5 jours	environ 1600€	Nous consulter	

- » Un kit prêt à souder est l'ensemble des pièces nécessaires pour fabriquer un outil : les pièces sont déjà coupées et percées. Ne reste plus que le soudage et l'assemblage à charge de l'autoconstructeur ou autoconstructrice.
- » un kit matière brute représente toutes les pièces nécessaires à fabriquer l'outil, mais les pièces issues de profilés métal ne sont pas préparées. Ne sont fournies que les longueurs de barre nécessaires : les pièces sont alors à préparer soi-même.